

Woven Series

Vloerbedekking Floorcovering Bodenbelag	EN 649		Heterogeen PVC Vloerbedekking Heterogeneous PVC floorcovering Heterogener LVT Bodenbelag
Breedte / Width / Breite	EN426		200 cm
Rollengte / Rollenght / Rollänge			ca. 30 m
Dikte / Thickness / Dicke Gewicht / Weight / Gewicht	EN430		Dikte / Thickness / Dicke (mm)
			Gewicht / Weight / Gewicht (kg/m²)
		Linen	2,50 3,05
		Twill	2,80 3,15
		Rattan	2,60 2,95
		Cane	2,75 3,05
		Bamboo	2,65 3,10
		Herringb.	2,75 3,05
		Sisal	2,70 3,05
		Stripe	2,70 3,05
Geschikt voor zwenkwielen / Castor chair / Stühlrol- leneignung	EN425		no effect
Restindruk / Residual Indentation / Resteindruck	EN433		0,08 mm
Dimensionele stabiliteit / Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN434		0,05% (X+Y direction)
Thermische geleidbaarheid / Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit	EN12667 DIN 52612		0.0416 W/m.K
Thermische weerstand / Thermal Resistance / Ther- mischer Widerstand	EN12667		0.0639m².k/W
Antistatisch / Antistatic / Antistatisch	ISO1815		2,1 KV
Akoestiek / Acoustics / Akustik	ISO140-8		Δ Lw = 14 dB
			Δ CI = 9 dB
Kleurechtheid / Colour Fastness / Lichtechtheid	ISO 105-B02		>6
Brandklasse / Fire Classification / Brandverhalten	EN13501-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1		Bfl-S1
Slipweerstand / Slip resistance / Rutschhemmung	EN 13893		DS
Formaldehyde	EN 717-1		E1
Certification CE	EN14041		No 1021-CPD-12/253
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001			Ja, Yes



Wij behouden ons het recht voor de technische specificaties te wijzigjen.

Kleurafwijking: wij bieden geen garantie voor het optreden van
kleurverschil tussen verschillende producties.
De kleurstalen zijn uitsluitend indicatief.

Wir behalten uns das Recht vor die technischen Daten zu ändern.

Farbabweichungen: sind unvermeidlich und begünden keine Reklamation.
Die Farbmuster sind ausschliesslich indikativ.

We reserve the right to amend the technical specifications.

Differences of colour: colour may vary from dye lot to dye lot.

No responsibility can be taken for colour differences.

therdex

P.O. Box 102

8280 AC Genemuiden

Puttenstraat 3

8281 BP Genemuiden

Tel: 0+31(0)38 385 73 73

info@therdex.nl

